

項目	Fluke ii500	Fluke ii905	Fluke ii915	Fluke ii900	Fluke ii910
頻率範圍	2 kHz - 52 kHz	2 kHz - 65 kHz	2 kHz - 100 kHz 2 kHz 到 52 kHz	2 kHz - 52 kHz	2 kHz - 100 kHz
偵測範圍	0.5 m - 50 m (164 英尺)	0.5 m - 70 m (230 英尺)	0.5 m - 120 m (393 英尺)	0.5 m - 70 m (230 英尺)	0.5 m - 120 m (393 英尺)
顯示幕	7 吋 LCD	7 吋 LCD	7 吋 LCD	7 吋 LCD	7 吋 LCD
放大及縮小	無縮放	3 x 數位縮放	3 x 數位縮放	3 x 數位縮放	3 x 數位縮放
攝影機解析度	0.3 MP	5.0 MP	5.0 MP	1.2 MP	5.0 MP
影像儲存	20 GB	32 GB	32 GB	20 GB	20 GB
電池 (可於現場更換、可充電)	1 顆充電式鋰離子	1 顆充電式鋰離子	1 顆充電式鋰離子	2 顆充電式鋰離子	2 顆充電式鋰離子
電池使用時間	每顆電池 6 小時	每顆電池 6 小時	每顆電池 6 小時	每顆電池 6 小時	每顆電池 6 小時
電池充電系統	外部 (槽式充電器)	內部 (USB-C)	內部 (USB-C)	外部 (槽式充電器)	外部 (槽式充電器)
漏氣檢測模式	有 LeakQ™	洩漏成本、洩漏量、有 LeakQ™	洩漏成本、洩漏量、有 LeakQ™	洩漏成本、洩漏量、有 LeakQ™	洩漏成本、洩漏量、有 LeakQ™
機械檢測模式	無	無	有 MecQ™	有 MecQ™	有 MecQ™
局部放電模式	無	無	有 PDQ Mode™	無	有 PDQ Mode™
聲壓級測量範圍	15.4 - 115.2 dB SPL	5.6 - 133.1 dB SPL	4.4 - 135.5 dB SPL	15.4 - 115.2 dB SPL	12.1 - 135.5 dB SPL
USB 傳輸	有	有	有	有	有
Wi-Fi 支援	無	有	有	無	無
操作溫度範圍	-10 至 45 °C	-10 至 45 °C	-10 至 40 °C	-10 至 45 °C	-10 至 40 °C
防護 (IP) 等級	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
保固	2 年	2 年	2 年	2 年	2 年

