

Fluke i200 AC 電流鉤表



主要功能

- 伴隨著萬用表測量高達200 A AC
- 每1mA輸出確保你的電錶便於讀數
- 無需切斷電路，以精確的電流讀數
- 最大導體直徑 20 mm
- CAT III 600V 安全等級

[我要購買](#)

產品概述: Fluke i200 AC 電流鉤表

小型交流電流鉤錶

Fluke電流鉤錶萬用電表的電流量程擴展的理想工具。i200是一個範圍200A交流電流鉗電流輸出通過安全籠罩香蕉插頭。i200是與大多數Fluke萬用電表或任何其他電流測量設備，接受籠罩香蕉插頭兼容。

規格: Fluke i200 AC 電流鉤表

額定電流	200 A
連續電流量程	0.5 A - 200 A
最大非破壞性電流	240 A
最低可測量的電流	0.5 A
基本準確度	1% + 0.5 A
	(48-65 Hz)
	(% 讀數 + 本底雜訊)
可用頻率	40 Hz - 10 kHz
輸出電平(s)	1 mA/A

安全技術參數

安全	CAT III, 600 V
最大電壓	600 V AC

機械和一般參數

保固期	1 年
導體最大直徑	20 mm
導體最大規格 (母線)	20 x 5 mm
輸出電纜長度	1.5 m
帶護罩香蕉插頭	是

機型



Fluke i200



Fluke. 保持您的世界運作不懈。

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

更多資訊
U.S.A. (800) 443-5853
Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
Canada (800)-36-FLUKE
其他 +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/zh-tw

©2024 Fluke Corporation. Specifications subject to
change without notice.
06/2024

Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.